



www.fibo.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl.CPR) Nr.305/2011

DOP Nr. FIBO SĄRAMA

1. Gaminio tipo unikalus identifikacinis kodas: **Fibo sąrama**
 2. Gaminio naudojimo sritis: **Sustiprinta sąrama iš lengvo betono**
 3. Gamintojas: **Leca Eesti OU**
Peterburi tee 75, 11415 Talinas, Estija
 4. Įgaliotas atstovas: **Saint Gobain Ehitustooted AS, Weberi ariuksus**
Peterburi tee 75, 11415 Talinas, Estija
www.weber.ee
 5. Eksploatacinių savybių pastovumo (konstantų) patikrinimas
Eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimo ir tikrinimo sistema: **3**
 - 6a. Darnusis standartas: **EVS-EN 845-2:2013**
- Notifikuojanti įstaiga: Nr. **1403 TEEDE TEHNOKESKUS AS**
- b. Europos įvertinimo dokumentas:
- Europos techninis įvertinimas
- Techninio įvertinimo tarnyba:
- Notifikuotos įstaigos:

A Saint-Gobain brand

UAB „Leca Lithuania“
Adr. Dvaro g. 162F, Šiauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437
PVM mokėtojo kodas: LT100010899815
Sąskaitos nr: LT122140030003951987
Tel. 8 41 544505



www.fibo.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl.CPR) Nr.305/2011

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Matmenys:	Plotis 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm Ilgis 1190 mm 1490 mm 1790 mm 2090 mm 2390 mm 2690 mm 2990 mm Aukštis 185 mm
Matmenų tolerancija:	Plotis: ± 5 mm Ilgis ± 15 mm Aukštis ± 5 mm
Konfigūracija	Stačiakampė, kompaktiška
Vandens garų pralaidumas	μ 5/15
Įmirkis	NPD
Laikančios apkrovos	žr. 1 lentelę
Deformacija/atsparumas lenkimui	žr. 1 lentelę
Apsauga nuo korozijos	Karštu būdu cinkuota armatūra Zn – 120 μ m
Šilumos laidumo koeficientas (λ_{10} , sausas)	0,3 W/mK (pagal lentelę EN 1745)
Atsparumas šaldymui/šildymui	Atspari
Degumo klasė	EI 120

A Saint-Gobain brand

UAB „Leca Lithuania“
Adr. Dvaro g. 162F, Šiauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437
PVM mokėtojo kodas: LT100010899815
Sąskaitos nr: LT122140030003951987
Tel. 8 41 544505



www.fibo.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl.CPR) Nr.305/2011

Lentelė 1

Leistina apkrova (kN/m)

Sąramos matmenys (mm) ilgis x plotis x aukštis	Rodiklis	Sąramos ilgis L (mm)						
		1190	1490	1790	2090	2390	2690	2990
L x 100 x 185	Apkrova (kN/m)	19,5	11,6	8,3				
	Ilgis (mm)	1,4	2,0	2,6				
L x 150 x 185	Apkrova (kN/m)	20,2	12,1	14,0	12,7	7,3		
	Ilgis (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8		
L x 200 x 185	Apkrova (kN/m)	21,5	16,5	14,3	13,0	7,2	5,2	4,4
	Ilgis (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	2,8	4,4	5,0
L x 250 x 185	Apkrova (kN/m)	33,7	21,3	15,9	17,6	10,7	7,0	6,0
	Ilgis (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,4	5,0
L x 300 x 185	Apkrova (kN/m)	35,7	22,8	17,0	18,5	11,7	7,7	5,1
	Ilgis (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,4	5,0

Pastaba: pateikti rodikliai yra gauti natūrinių bandymų metu.

Aukščiau apibūdinto produkto eksploatacinės savybės atitinka pareikštas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus, už deklaracijoje nurodytus duomenis visa atsakomybė tenka produkto gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Gamybos direktorius Audrius Gričius

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Dvaro 162F, Šiauliai,
2020-01-27

Priedas:

A Saint-Gobain brand

UAB „Leca Lithuania“
Adr. Dvaro g. 162F, Šiauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437
PVM mokėtojo kodas: LT100010899815
Sąskaitos nr: LT122140030003951987
Tel. 8 41 544505