

weber Fibo Fix



- 3 kartus greitesnis darbas nei su cementiniu mišiniu
- 1 flakonas = 2 mūro mišinio maišai
- 7 m² sienos su vienu flakonu
- 2 min koregavimo laikas

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Poliuretaliniai klijai Fibo pertvarų blokeliams tvirtinti

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber Fibo Fix naudojami statybiniams blokams sujungti statant nelaikančiąsias vidines sienas. Dėl tinkamumo naudoti kitų medžiagų montavimui ir kitais techniniais klausimais rekomenduojama konsultuotis su pardavimo atstovais, pardavėjais ar projektuotojais.

DARBO INSTRUKCIJA

Geriausias rezultatas gaunamas ant sudrėkinto paviršiaus. Sujunkite aerozolinį balionėlį su putų pistoletu ir gerai pakratykite. Klijais tepkite statybinių blokų horizontalius paviršius vienu sluoksniu. Vertikalūs paviršiai yra tepami tik kai blokas yra pjaunamas arba naudojamas virš sąramos. Iš karto, kai tik klijai išsilieja, jungiamuosius blokelių paviršius galima sujungti tarpusavyje. Aerozolinio balionėlio negalima laikyti aukštesnėje nei +50°C temperatūroje, arti šilumos šaltinių ar tiesioginėje saulės šviesoje. Negalima transportuoti automobilio salone. Sukietėjusius klijų putas saugokite nuo UV spindulių. Balionėlį laikykite stačią, nuo +5°C iki +30°C temperatūroje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Naudojimo temperatūra	balionėlio temperatūra naudojimo metu - nuo +5°C iki +30°C (geriausias rezultatas gaunamas prie +20°C)
Džiūvimo laikas	galutinis sukietėjimas: 24 val. (+23°C, 50% SD)
Darbo temperatūros diapazonas	-5 ... +35°C
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	750 ml flakonas

PASTABOS

Nurodoma, kad asmenys, kenčiantys nuo astmos, egzemos ar odos problemų, turėtų vengti kontakto, įskaitant odos kontaktą, su šiuo produktu. Nurodoma, kad šis produktas neturėtų būti naudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis, išskyrus atvejus, kai dėvima apsauginė kaukė su dujų filtru (pvz., A1 tipas pagal EN 14387 standartą). Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirėngimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švairiu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švairiu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.